



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

ALUK INDUSTRIES

2 CHEMIN DU PONT DE FONTE, ZI Du Pastel
03800 GANNAT
France

Site
Site

ALUK INDUSTRIES

2 CHEMIN DU PONT DE FONTE, ZI Du Pastel
03800 GANNAT
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Désignation
Name

| Concepteur : ALUK

Conformité
Conformity

- Résistance au cisaillement T à l'état neuf (selon Type)
- Résistance à la traction transversale Q à l'état neuf (selon Type)
- Appréciation de la durabilité des profilés aluminium RPT le cas échéant



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° **2497-024-506** du **20/10/2025**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **2435-024-506**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **20/10/2025**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

SYSTEME / SYSTEM

Profilés aluminium par système / Aluminum profiles by system

Concepteur système / System designer : ALUK

Réf. du système	Réf. profilés RPT
System Ref.	Ref. TB profiles
COULISSANT 67CL	3610; 3612; 3614; 3615; 3618; U03020; U03021; U03023; U03024; U03025; U03027; U03034; U03035; U03041; U03042; U03044; U03045; U03046; U03047; U03048; U03120; U03122; U03125; U03135
COULISSANT REGATE 28	P1504T (1); P1505T (1); P1506T; P1507T; P1509T
FRAPPE 67FR/67FR 2.0	U21012; U21013; U21014; U21015; U21024; U21025; U21100; U21101; U21102; U21103; U21121; U21123; U21124; U21125; U21320; U21321; U21400; U21502; U21503; U21509; U21510; U21512; U43000; U43001; U43002; U43003; U43004; U43005; U43007; U43008; U43015; U43016; U43017; U43060; U43061; U43062; U43063; U43064; U43065; U43066; U43400; U43600; U43603; U43608; U43611; U43613; U43614; U43617; U43618; U43619; U43620; U99602
FRAPPE REVA 54	P2550T; P2551T; P2552T; P2553T; P2560T; P2561T; P2578T; P2592; P2593; P2595; P2596

CSTB

le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

A. PROFILÉS ALUMINIUM RPT TYPE A AVEC 2 CT / TB ALUMINIUM PROFILES TYPE A WITH 2 TB

Profilés aluminium RPT en PA66 noir 25% FV TYPE A avec 2 CT / Aluminum profiles with thermal barrier in black PA66 25% GF TYPE A with 2 TB

Normes / Standards: NF EN 14024

Documents techniques / Technical documents: DT 99049-02

Type d'évaluation / Evaluation procedure : _

Marquage ; cas traitement de surface réalisé avant mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out before installing the thermal barrier : 024 QB date de sertissage T

Marquage ; cas traitement de surface réalisé après mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out after installing the thermal barrier : 024 QB date de sertissage B

Réf. profilés RPT	CT1	Fab. CT1	NMCL CT1	CT2	Fab. CT2	NMCL CT2	Autres caract.
Ref. TB profiles	TB1	Mfr. TB1	NMCL TB1	TB2	Mfr. TB2	NMCL TB2	Other charact.
3610	441400	TECHNOFORM	—	441400	TECHNOFORM	—	ctf
3610	441400	TECHNOFORM	—	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
3610	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	—	ctf
3610	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
3612	441400	TECHNOFORM	—	441400	TECHNOFORM	—	ctf
3612	441400	TECHNOFORM	—	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
3612	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	—	ctf
3612	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U03020	808100	TECHNOFORM	Low Lambda	808100	TECHNOFORM	Low Lambda	sc
U03021	808100	TECHNOFORM	Low Lambda	808100	TECHNOFORM	Low Lambda	sc
U03023	808000	TECHNOFORM	Low Lambda	808000	TECHNOFORM	Low Lambda	sc
U03024	808000	TECHNOFORM	Low Lambda	808000	TECHNOFORM	Low Lambda	sc
U03027	808100	TECHNOFORM	Low Lambda	808100	TECHNOFORM	Low Lambda	sc
U03034	808100	TECHNOFORM	Low Lambda	808100	TECHNOFORM	Low Lambda	sc
U03035	808100	TECHNOFORM	Low Lambda	808100	TECHNOFORM	Low Lambda	sc
U03041	808100	TECHNOFORM	Low Lambda	808100	TECHNOFORM	Low Lambda	sc
U03122	1814	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	2764	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P1504T (1)	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	239300	TECHNOFORM	—	ctf ; (1) valeur justifiée T unitaire minimale (29 N/mm)
P1504T (1)	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3701	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf ; (1) valeur justifiée T unitaire minimale (29 N/mm)
P1504T (1)	3701	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	239300	TECHNOFORM	—	ctf ; (1) valeur justifiée T unitaire minimale (29 N/mm)
P1504T (1)	3701	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3701	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf ; (1) valeur justifiée T unitaire minimale (29 N/mm)
P1505T (1)	239300	TECHNOFORM	—	239300	TECHNOFORM	—	ctf ; (1) valeur justifiée T unitaire minimale (29 N/mm)
P1505T (1)	239300	TECHNOFORM	—	3701	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf ; (1) valeur justifiée T unitaire minimale (29 N/mm)
P1505T (1)	3701	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	239300	TECHNOFORM	—	ctf ; (1) valeur justifiée T unitaire minimale (29 N/mm)
P1505T (1)	3701	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3701	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf ; (1) valeur justifiée T unitaire minimale (29 N/mm)

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

A. PROFILÉS ALUMINIUM RPT TYPE A AVEC 2 CT / TB ALUMINIUM PROFILES TYPE A WITH 2 TB

Profilés aluminium RPT en PA66 noir 25% FV TYPE A avec 2 CT / Aluminum profiles with thermal barrier in black PA66 25% GF TYPE A with 2 TB

Normes / Standards: NF EN 14024

Documents techniques / Technical documents: DT 99049-02

Type d'évaluation / Evaluation procedure : _

Marquage ; cas traitement de surface réalisé avant mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out before installing the thermal barrier : 024 QB date de sertissage T

Marquage ; cas traitement de surface réalisé après mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out after installing the thermal barrier : 024 QB date de sertissage B

Réf. profilés RPT	CT1	Fab. CT1	NMCL CT1	CT2	Fab. CT2	NMCL CT2	Autres caract.
Ref. TB profiles	TB1	Mfr. TB1	NMCL TB1	TB2	Mfr. TB2	NMCL TB2	Other charact.
P1506T	239300	TECHNOFORM	—	261900	TECHNOFORM	—	ctf ; (1) valeur justifiée T unitaire minimale (29 N/mm)
P1506T	239300	TECHNOFORM	—	3700	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P1506T	3701	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	261900	TECHNOFORM	—	ctf
P1506T	3701	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3700	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P1509T	957300	TECHNOFORM	—	933200	TECHNOFORM	—	ctf
P1509T	957300	TECHNOFORM	—	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P1509T	3062	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	933200	TECHNOFORM	—	ctf
P1509T	3062	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21012	441400	TECHNOFORM	—	441400	TECHNOFORM	—	ctf
U21012	441400	TECHNOFORM	—	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21012	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	—	ctf
U21012	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21024	441400	TECHNOFORM	—	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21024	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21100	441400	TECHNOFORM	—	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21100	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21102	441400	TECHNOFORM	—	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21102	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21103	441400	TECHNOFORM	—	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21103	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21121	441400	TECHNOFORM	—	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21121	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21123	441400	TECHNOFORM	—	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

A. PROFILÉS ALUMINIUM RPT TYPE A AVEC 2 CT / TB ALUMINIUM PROFILES TYPE A WITH 2 TB

Profilés aluminium RPT en PA66 noir 25% FV TYPE A avec 2 CT / Aluminum profiles with thermal barrier in black PA66 25% GF TYPE A with 2 TB

Normes / Standards: NF EN 14024

Documents techniques / Technical documents: DT 99049-02

Type d'évaluation / Evaluation procedure : _

Marquage ; cas traitement de surface réalisé avant mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out before installing the thermal barrier : 024 QB date de sertissage T

Marquage ; cas traitement de surface réalisé après mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out after installing the thermal barrier : 024 QB date de sertissage B

Réf. profilés RPT	CT1	Fab. CT1	NMCL CT1	CT2	Fab. CT2	NMCL CT2	Autres caract.
Ref. TB profiles	TB1	Mfr. TB1	NMCL TB1	TB2	Mfr. TB2	NMCL TB2	Other charact.
U21123	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21124	441400	TECHNOFORM	_	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21124	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21125	441400	TECHNOFORM	_	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21125	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43000	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43000	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43000	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43000	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43001	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43001	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43001	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43001	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43004	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43004	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43004	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43004	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43005	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43005	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43005	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43005	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43007	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43007	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43007	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43007	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43015	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43015	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43015	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43015	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43017	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43017	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43017	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43017	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43060	3399	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3399	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43062	808000	TECHNOFORM	Low Lambda	808000	TECHNOFORM	Low Lambda	sc
U43063	808000	TECHNOFORM	Low Lambda	808000	TECHNOFORM	Low Lambda	sc
U43066	3399	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3399	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

A. PROFILÉS ALUMINIUM RPT TYPE A AVEC 2 CT / TB ALUMINIUM PROFILES TYPE A WITH 2 TB

Profilés aluminium RPT en PA66 noir 25% FV TYPE A avec 2 CT / Aluminum profiles with thermal barrier in black PA66 25% GF TYPE A with 2 TB

Normes / Standards: NF EN 14024

Documents techniques / Technical documents: DT 99049-02

Type d'évaluation / Evaluation procedure : _

Marquage ; cas traitement de surface réalisé avant mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out before installing the thermal barrier : 024 QB date de sertissage T

Marquage ; cas traitement de surface réalisé après mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out after installing the thermal barrier : 024 QB date de sertissage B

Réf. profilés RPT	CT1	Fab. CT1	NMCL CT1	CT2	Fab. CT2	NMCL CT2	Autres caract.
Ref. TB profiles	TB1	Mfr. TB1	NMCL TB1	TB2	Mfr. TB2	NMCL TB2	Other charact.
U43400	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43400	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43400	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43400	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43608	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43608	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43608	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43608	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43611	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43611	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43611	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43611	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2550T	306700	TECHNOFORM	_	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2550T	306700	TECHNOFORM	_	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2550T	3697	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2550T	3697	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2551T	306700	TECHNOFORM	_	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2551T	306700	TECHNOFORM	_	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2551T	3697	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2551T	3697	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2552T	306700	TECHNOFORM	_	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2552T	306700	TECHNOFORM	_	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2552T	3697	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2552T	3697	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2553T	306700	TECHNOFORM	_	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2553T	306700	TECHNOFORM	_	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2553T	3697	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2553T	3697	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2560T	306700	TECHNOFORM	_	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2560T	306700	TECHNOFORM	_	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2560T	3697	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2560T	3697	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2561T	306700	TECHNOFORM	_	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2561T	306700	TECHNOFORM	_	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2561T	3697	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2561T	3697	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2578T	306700	TECHNOFORM	_	306700	TECHNOFORM	_	ctf
P2578T	306700	TECHNOFORM	_	3697	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

A. PROFILÉS ALUMINIUM RPT TYPE A AVEC 2 CT / TB ALUMINIUM PROFILES TYPE A WITH 2 TB

Profilés aluminium RPT en PA66 noir 25% FV TYPE A avec 2 CT / Aluminum profiles with thermal barrier in black PA66 25% GF TYPE A with 2 TB

Normes / Standards: NF EN 14024

Documents techniques / Technical documents: DT 99049-02

Type d'évaluation / Evaluation procedure : _

Marquage ; cas traitement de surface réalisé avant mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out before installing the thermal barrier : 024 QB date de sertissage T

Marquage ; cas traitement de surface réalisé après mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out after installing the thermal barrier : 024 QB date de sertissage B

Réf. profilés RPT	CT1	Fab. CT1	NMCL CT1	CT2	Fab. CT2	NMCL CT2	Autres caract.
Ref. TB profiles	TB1	Mfr. TB1	NMCL TB1	TB2	Mfr. TB2	NMCL TB2	Other charact.
P2578T	3697	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	306700	TECHNOFORM	_	ctf
P2578T	3697	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3697	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2592	957300	TECHNOFORM	_	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2592	957300	TECHNOFORM	_	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2592	3062	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2592	3062	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2593	957300	TECHNOFORM	_	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2593	957300	TECHNOFORM	_	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2593	3062	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2593	3062	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2595	957300	TECHNOFORM	_	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2595	957300	TECHNOFORM	_	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2595	3062	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2595	3062	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2596	957300	TECHNOFORM	_	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2596	957300	TECHNOFORM	_	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
P2596	3062	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	933200	TECHNOFORM	_	ctf
P2596	3062	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3698	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

A. PROFILÉS ALUMINIUM RPT TYPE A AVEC 2 CT / TB ALUMINIUM PROFILES TYPE A WITH 2 TB

Profilés aluminium RPT en PA66 noir 25% FV TYPE A avec 2 CT / Aluminum profiles with thermal barrier in black PA66 25% GF TYPE A with 2 TB

Normes / Standards: NF EN 14024

Documents techniques / Technical documents: DT 99049-02

Type d'évaluation / Evaluation procedure : _

Marquage ; cas traitement de surface réalisé avant mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out before installing the thermal barrier : 024 QB date de sertissage T

Marquage ; cas traitement de surface réalisé après mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out after installing the thermal barrier :

Non concerné / Not concerned

Réf. profilés RPT	CT1	Fab. CT1	NMCL CT1	CT2	Fab. CT2	NMCL CT2	Autres caract.
Ref. TB profiles	TB1	Mfr. TB1	NMCL TB1	TB2	Mfr. TB2	NMCL TB2	Other charact.
3614	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
3614	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
3614	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
3614	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
3615	973500	TECHNOFORM	_	963900	TECHNOFORM	_	ctf
3618	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
3618	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
3618	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
3618	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U03025	808000	TECHNOFORM	Low Lambda	808000	TECHNOFORM	Low Lambda	sc
U03042	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U03042	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U03042	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U03042	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U03044	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U03044	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U03044	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U03044	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U03045	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U03045	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U03045	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U03045	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U03046	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U03046	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U03046	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U03046	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U03047	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U03047	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U03047	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U03047	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U03048	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U03048	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U03048	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U03048	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21013	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U21013	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21013	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

A. PROFILÉS ALUMINIUM RPT TYPE A AVEC 2 CT / TB ALUMINIUM PROFILES TYPE A WITH 2 TB

Profilés aluminium RPT en PA66 noir 25% FV TYPE A avec 2 CT / Aluminum profiles with thermal barrier in black PA66 25% GF TYPE A with 2 TB

Normes / Standards: NF EN 14024

Documents techniques / Technical documents: DT 99049-02

Type d'évaluation / Evaluation procedure : _

Marquage ; cas traitement de surface réalisé avant mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out before installing the thermal barrier : 024 QB date de sertissage T

Marquage ; cas traitement de surface réalisé après mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out after installing the thermal barrier :

Non concerné / Not concerned

Réf. profilés RPT	CT1	Fab. CT1	NMCL CT1	CT2	Fab. CT2	NMCL CT2	Autres caract.
Ref. TB profiles	TB1	Mfr. TB1	NMCL TB1	TB2	Mfr. TB2	NMCL TB2	Other charact.
U21013	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21014	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U21014	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21014	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U21014	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21015	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U21015	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21015	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U21015	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21400	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U21400	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U21400	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U21400	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43002	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43002	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43002	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43002	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43003	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43003	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43003	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43003	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43008	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43008	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43008	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43008	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43016	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43016	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43016	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43016	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43061	808000	TECHNOFORM	Low Lambda	808000	TECHNOFORM	Low Lambda	sc
U43064	808000	TECHNOFORM	Low Lambda	808000	TECHNOFORM	Low Lambda	sc
U43065	3399	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3399	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43613	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43613	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43613	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43613	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43614	441400	TECHNOFORM	_	441400	TECHNOFORM	_	ctf
U43614	441400	TECHNOFORM	_	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

A. PROFILÉS ALUMINIUM RPT TYPE A AVEC 2 CT / TB ALUMINIUM PROFILES TYPE A WITH 2 TB

Profilés aluminium RPT en PA66 noir 25% FV TYPE A avec 2 CT / Aluminum profiles with thermal barrier in black PA66 25% GF TYPE A with 2 TB

Normes / Standards: NF EN 14024

Documents techniques / Technical documents: DT 99049-02

Type d'évaluation / Evaluation procedure: _

Marquage ; cas traitement de surface réalisé avant mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out before installing the thermal barrier : 024 QB date de sertissage T

Marquage ; cas traitement de surface réalisé après mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out after installing the thermal barrier :

Non concerné / Not concerned

Réf. profilés RPT	CT1	Fab. CT1	NMCL CT1	CT2	Fab. CT2	NMCL CT2	Autres caract.
Ref. TB profiles	TB1	Mfr. TB1	NMCL TB1	TB2	Mfr. TB2	NMCL TB2	Other charact.
U43614	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	—	ctf
U43614	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43617	441400	TECHNOFORM	—	441400	TECHNOFORM	—	ctf
U43617	441400	TECHNOFORM	—	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43617	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	—	ctf
U43617	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43618	441400	TECHNOFORM	—	441400	TECHNOFORM	—	ctf
U43618	441400	TECHNOFORM	—	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43618	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	—	ctf
U43618	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43619	441400	TECHNOFORM	—	441400	TECHNOFORM	—	ctf
U43619	441400	TECHNOFORM	—	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43619	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	—	ctf
U43619	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43620	441400	TECHNOFORM	—	441400	TECHNOFORM	—	ctf
U43620	441400	TECHNOFORM	—	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43620	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	—	ctf
U43620	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U99602	441400	TECHNOFORM	—	441400	TECHNOFORM	—	ctf
U99602	441400	TECHNOFORM	—	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U99602	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	—	ctf
U99602	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf
U43603	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf ; fea (10/25)
U43603	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	—	ctf ; fea (10/25)
U43603	441400	TECHNOFORM	—	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf ; fea (10/25)
U43603	441400	TECHNOFORM	—	441400	TECHNOFORM	—	ctf ; fea (10/25)
U43600	441400	TECHNOFORM	—	441400	TECHNOFORM	—	ctf ; fea (10/25)
U43600	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	441400	TECHNOFORM	—	ctf ; fea (10/25)
U43600	441400	TECHNOFORM	—	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf ; fea (10/25)
U43600	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3177	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf ; fea (10/25)

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

B. PROFILÉS ALUMINIUM RPT TYPE B AVEC 2 CT / TB ALUMINIUM PROFILES TYPE B WITH 2 TB

Profilés aluminium RPT en PA66 noir 25% FV TYPE B avec 2 CT / Aluminum profiles with thermal barrier in black PA66 25% GF TYPE B with 2 TB

Normes / Standards: NF EN 14024

Documents techniques / Technical documents: DT 99049-02

Type d'évaluation / Evaluation procedure : _

Marquage ; cas traitement de surface réalisé avant mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out before installing the thermal barrier : 024 QB date de sertissage T

Marquage ; cas traitement de surface réalisé après mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out after installing the thermal barrier :

Non concerné / Not concerned

Réf. profilés RPT	CT1	Fab. CT1	NMCL CT1	CT2	Fab. CT2	NMCL CT2	Autres caract.
Ref. TB profiles	TB1	Mfr. TB1	NMCL TB1	TB2	Mfr. TB2	NMCL TB2	Other charact.
U21025	464400	TECHNOFORM	_	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf ; 464400 : orifices 5 x 12 mm tous les 2.5 mm
U21101	464400	TECHNOFORM	_	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf ; 464400 : orifices 5 x 12 mm tous les 2.5 mm
U21320	464400	TECHNOFORM	_	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf ; 464400 : orifices 5 x 12 mm tous les 2.5 mm
U21321	464400	TECHNOFORM	_	3769	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	ctf ; 464400 : orifices 5 x 12 mm tous les 2.5 mm

C. PROFILÉS ALUMINIUM RPT TYPE C AVEC 2 CT / TB ALUMINIUM PROFILES TYPE C WITH 2 TB

Profilés aluminium RPT en PA66 noir 25% FV TYPE C avec 2 CT / Aluminum profiles with thermal barrier in black PA66 25% GF TYPE C with 2 TB

Normes / Standards: NF EN 14024

Documents techniques / Technical documents: DT 99049-02

Type d'évaluation / Evaluation procedure : DTA

Marquage ; cas traitement de surface réalisé avant mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out before installing the thermal barrier : 024 QB date de sertissage T

Marquage ; cas traitement de surface réalisé après mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out after installing the thermal barrier :

024 QB date de sertissage B

Réf. profilés RPT	CT1	Fab. CT1	NMCL CT1	CT2	Fab. CT2	NMCL CT2	T prod. min (N/mm)	T prod. max (N/mm)	Autres caract.
Ref. TB profiles	TB1	Mfr. TB1	NMCL TB1	TB2	Mfr. TB2	NMCL TB2	T prod. min (N/mm)	T prod. max (N/mm)	Other charact.
P1507T	239300	TECHNOFORM	_	261900	TECHNOFORM	_	25	30 (optionnel)	ctf
P1507T	239300	TECHNOFORM	_	3700	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	25	30 (optionnel)	ctf
P1507T	3701	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	261900	TECHNOFORM	_	25	30 (optionnel)	ctf
P1507T	3701	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3700	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	25	30 (optionnel)	ctf

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

C. PROFILÉS ALUMINIUM RPT TYPE C AVEC 2 CT / TB ALUMINIUM PROFILES TYPE C WITH 2 TB

Profilés aluminium RPT en PA66 noir 25% FV TYPE C avec 2 CT / Aluminum profiles with thermal barrier in black PA66 25% GF TYPE C with 2 TB

Normes / Standards: NF EN 14024

Documents techniques / Technical documents: DT 99049-02

Type d'évaluation / Evaluation procedure : DTA

Marquage ; cas traitement de surface réalisé avant mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out before installing the thermal barrier : 024 QB date de sertissage T

Marquage ; cas traitement de surface réalisé après mise en place de la coupure / Marking ; case of surface treatment carried out after installing the thermal barrier :

Non concerné / Not concerned

Réf. profilés RPT	CT1	Fab. CT1	NMCL CT1	CT2	Fab. CT2	NMCL CT2	T prod. min (N/mm)	T prod. max (N/mm)	Autres caract.
Ref. TB profiles	TB1	Mfr. TB1	NMCL TB1	TB2	Mfr. TB2	NMCL TB2	T prod. min (N/mm)	T prod. max (N/mm)	Other charact.
U03120	522100	TECHNOFORM	—	1814	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	30	35	ctf
U03125	522100	TECHNOFORM	—	1814	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	30	35	ctf
U03135	522100	TECHNOFORM	—	1814	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	30	35	ctf
U21502	2614	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3700	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	25	30 (optionnel)	ctf
U21502	2614	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	261900	TECHNOFORM	—	25	30 (optionnel)	ctf
U21503	2614	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3700	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	25	30 (optionnel)	ctf
U21503	2614	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	261900	TECHNOFORM	—	25	30 (optionnel)	ctf
U21509	2614	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	956059	TECHNOFORM	—	20	30 (optionnel)	ctf
U21510	2614	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3700	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	20	30 (optionnel)	ctf
U21510	2614	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	261900	TECHNOFORM	—	20	30 (optionnel)	ctf
U21512	2614	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	3700	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	20	30 (optionnel)	ctf
U21512	2614	ENSINGER	Insulbar® REG TECATHERM® 66 GF	261900	TECHNOFORM	—	20	30 (optionnel)	ctf

Nombre de Profilés par Type / Number of profiles by type :

Type A	Type B	Type C	Total
79	4	9	92

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Glossaire / Glossary		
Valeur / Value	Fr	En
ND	Non disponible	Not Available
cma	Avec cordon moleté aluminium	With Knurled Aluminium Wire
col.	Coloris	Colour
CT / TB	Coupure Thermique	Thermal Barrier
ctf	Avec cordon thermofusible	With Thermofusible Wire
fea	Profilé RPT en attente de fabrication	TB Profile Awaiting Manufacture
sc	Sans cordon	Without Wire
SCU	Selon Conditions d'Utilisation	According To Conditions Of Use
STS	Sans Traitement de Surface	Without Surface Treatment

CSTB
le futur en construction