



KERIAN

Garde-corps



Avec son nouveau garde-corps Kerian, nous amenons de la modernité aux solutions traditionnelles. Cette nouvelle gamme propose une solution polyvalente et design pour des projets sur mesure.

Kerian intègre une gamme complète de garde-corps et clôtures à barreaudage, permettant de réaliser des solutions à trames droites, rampantes et de type mains courantes.

Les plus produits : design épuré et moderne, mains courante droite et arrondie, espacement entre poteaux jusqu'à 1716mm.

Les nombreuses possibilités de configurations permettent au système de s'intégrer harmonieusement à l'environnement pour un rendu tout en finesse et une utilisation sécuritaire. La grande modularité et flexibilité du système permettent de répondre aux besoins des chantiers, tertiaires comme résidentiels, en neuf et en rénovation.

ROYO ALUMINIUM
3 Rue de la Source
ZAE la Source - 34450 Vias

Tél : 04 67 21 64 34

Fax : 04 67 21 72 89

contact@royoaluminium.fr

www.royoaluminium.fr

KERIAN Garde-corps à barreaudage et à remplissage

LES + PRODUITS


- Maître montant renforcés permettant des trames entre poteaux importantes (jusqu'à 1716mm)
- Nouveau sabot à résistance accrue, réglable, et fixation invisible
- Pré fabrication en atelier possible
- Accessoires laqués à la teinte

OPTIONS


- Applications : droites - angles - rampante et main courante
- Traitement de surface par anodisation, thermolaquage ou sublimation
- Ancrage sur dalle - nez de dalle - tableau
- Garde-corps intégré possible

SECTIONS


➤ BARREAUDAGE / MC RECTANGULAIRE




➤ BARREAUDAGE / LISSE INTER / MC ARRONDIE



➤ BARREAUDAGE SOUS MC ENTRE MONTANTS



➤ DÉTAIL ASSEMBLAGE GC À BARREAUDAGE



CARACTÉRISTIQUES

SYSTÈME	BARREAUDAGE - REMPLISSAGE
Entraxe montants : 1716mm privé - 1056mm public	✓
Hauteur mini 1030mm	✓
Espace entre barreaux intermédiaires (pour barreaudage)	110mm
Maître montants 50x30 avec alvéolis	✓
Compatible accessoires Aluk	✓
Assemblage montant lisses	vis ou pièce de fixation
Assemblage angles	par équerre
Profondeur main courante	63 à 67mm
Section maître montant	50 x 30mm
Section barreaudage intermédiaire droit ou bombé (pour barreaudage)	22 x 19mm

CONFIGURATIONS

Trame droite et rampant sur dalle	✓
Trame droite et rampant sur nez de dalle	✓
Trame droite et rampant antré tableau	✓
Garde-corps intégré	✓

Autres configurations possible sur consultation

REMPLISSAGE

Tôle (pour le remplissage)	2 à 2.5mm
Vitrage (pour le remplissage)	8 à 8.8mm (44.2)

FINITIONS

Laquage monocoloration	✓
Laquage bicoloration	✓
Finition texturée	✓


ESSAIS

Essaie de chocs gc à barreaudage L=2262mm (dynamique - statique)*	✓
Essaie de chocs gc à barreaudage L=3582mm (dynamique - statique)*	✓
Essaie de chocs gc à remplissage L=1866mm (dynamique - choc corps dur)**	✓


*= Conforme aux critères imposés par les normes NF P 01-012, NF P 01-013 et l'Eurocode 1 / Essais dynamiques M50/600J et statiques de l'intérieur vers l'extérieur

CONFIGURATIONS

BARREAUDAGE



REMPLISSAGE



AUTRES CONFIGURATIONS POSSIBLES SUR CONSULTATION